

序号	品牌	名称	型号	参数	数量	单位	单价	金额
1	QSN	线阵全频音箱	V6.5	主要技术参数： 1、系统类型：双6寸二路三单元全频； 2、高音单元：1.73寸高音×1； 3、低音单元：6.5寸低音×2； 4、频率响应：100Hz-18KHz（±3db）90Hz-18KHz（-10db）； 5、灵敏度：95dB /W(1m)； 6、最大声压级：124dB； 7、阻抗：16Ω； 8、额定功率：200W Nominal； 9、系统推荐功率：400W Continuous； 10、峰值功率：800W Peak； 11、水平覆盖角度：（-6dB）120°； 12、垂直覆盖角度：（-6dB）15°； 13、可调垂直覆盖角度：0°—10°； 14、分频点：3KHz；	8	只		
2	QSN	线阵次低音箱	V6.5A	1、系统类型：单15寸线阵低音（搭配V-6.5使用）； 2、低音单元：15寸低音×1； 3、频率响应：55Hz-400Hz（±3db）； 4、灵敏度：96dB/W(1m)； 5、最大声压级：126dB； 6、阻抗：8Ω； 7、额定功率：500W； 8、系统推荐功率：1000W； 9、峰值功率：2000W；	2	只		
3	QSN	辅助专业音箱	DK12	1、额定功率：400W； 2、频响范围：58Hz-18KHz（±3db）； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：95dB； 5、最大声压级：127dB； 6、覆盖角：90°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x12"低音单元 65芯音圈，8Ω，170磁； 1x1.73"高音单元 44芯音圈，1"口径，8Ω； 8、号角材质：ABS，号角可调； 9、音箱材质：15mm进口多层夹板； 10、表面处理：黑色聚亚胺脂喷涂； 11、音箱铁网：黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布； 12、连接器：输入 1×NL4；输出 1×NL4； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：17xM8吊点、底托、M8×35mm吊杆螺栓	4	只		

4	QSN	线阵功率放大器	H308	主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω 800WX2, 4Ω 1500WX2； 2、频率响应：20Hz-20kHz (±0.3dB) 3、总谐波失真：≤0.1% 4、信噪比：>103 dB 5、阻尼系数：≥650 6、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V 7、输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ 8、指示灯 面板灯：面板指示灯：电源、信号UV、削峰、保护 9、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声 10、电源：AC220-240V/50Hz±10%	3	台		
5	QSN	辅助/返听音箱功率放大器	H306	主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω 600WX2, 4Ω 1000WX2； 2、频率响应：20Hz-20kHz (±0.3dB) 3、总谐波失真：≤0.08% 4、信噪比：>103 dB 5、阻尼系数：≥350	2	台		
6	QSN	音频处理器	4.8sp	4.8SP是4段输入/8段输出数字信号处理器，4.8SP使用了先进的DSP技术，从24功能特点FEATURES： • 占用一个机架式空间 • 四个输入接口-八个输出接口输入可以分配给任何一个输出 • 斜率为12 dB/Oct, 18 dB/Oct, 24 dB/Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时，21毫秒输出延时 • 采用Linkwitz-Riley, Bessel和Butterworth滤波器	1	台		
8	QSN	线阵吊挂件	V6.5A	配4个插销、4个接连片	2	套		
9	QSN	机柜	37U	■标准19" 标准机架通风顶盖/顶盖双散热排气风扇，后门网孔式散热设计，让整个设备柜形成良好的空气对流散热。 ■带锁可拆式/全钢化玻璃前门，五输出万能电源插座 ■结构：全柜架焊结构冷轧钢板600Ω ■产品参数：内空37U，平衡脚10MM*4 结构轮1" *4 ■机体散热：机柜顶部2个强排风扇 ■柜体规格尺寸:1800*600*600MM位。	1	副		
10	线材及施工				1	批		
11	合计（含税）							